

# decon<sup>™</sup>

Elimine los depósitos de su sistema

Descontaminar | Control de depósitos



with **SOLVANCER**<sup>®</sup>  
A PATENT PENDING TECHNOLOGY

Maximización de la vida útil de los activos a través de la tecnología

# SOBRESALIENTE ALARGO PLAZO RENDIMIENTO

Nuevo fluido estresado térmicamente en una prueba de oxidación acelerada muestra crítica potencial de barniz después de 6 semanas



# CREANDO ÉXITO

El mismo aceite con DECON mostró un bajo potencial de barniz después de 6 semanas.



## DECON OBTIENE RESULTADOS

- Refinería: Temperaturas de rodamiento reducidas en >5C.
- Moldeo por inyección de plástico: Se detuvo la adherencia de la válvula y se aumentó la velocidad de la abrazadera.
- Caja Reductora: Lodo disuelto y barniz en una caja reductora pulverizadora de carbón entre cambios de aceite.

## ESPECIFICACIONES DEL ACEITE

Color	Transparente, claro
*Gravity °API, ASTM D1298	34.7
Relative Density @ 60°F/60°F, ASTM D1298	0.8514
Flash Point °C (°F) (COC), ASTM D92	220 (428)



Se garantiza que DECON no tenga ningún impacto de compatibilidad en la química del aceite en servicio.